

ÖZKA

PRODUCT CATALOGUE
ÜRÜN KATALOĞU

2017







INDEX İÇİNDEKİLER

ABOUT US HAKKIMIZDA	5
AGRICULTURAL TYRES ZİRAİ LASTİKLER	8-26
INDUSTRIAL, EM, OTR TYRES İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ	27-33
LCV TYRES HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ	34-36
MPT TYRES ÖZEL AMAÇLI LASTİKLER	37-39

OUR CERTIFICATES SERTİFİKALARIMIZ



OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY MANAGEMENT



ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM



QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM



TURKISH STANDARDS
INSTITUTE

ABOUT US

ÖZKA LASTİK has been established in 1994. It has determined its vision as a leader brand in Turkey market, and as a reputable brand in the global market. It has made its policies and objectives clear, with its strategic plans, which are carried out in a professional manner.

In 2004, ÖZKA Lastik has transfered to its new facility, in accordance to its vision . Thanks to this, ÖZKA was able to increase its investments in different tire groups such as Yard / Field, Pickup / Minibus, Trailer, Tractor Front – Rear, Caterpillar, Harvester, Forklift, Panzer, and Radial Tractor tires. Thus, ÖZKA managed to become the biggest tire factory in Turkey.

Having a say in Turkey market thanks to its strong, reliable and durable tires appropriate with national, and international standarts (TSE, ETRTO, ECE), ÖZKA exports its products all around the globe, primarily in Europe and Middle-East.

ÖZKA Lastik internalises Total Quality Managements, and practices; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, and ISO 27001. Thus, it provides product quality, and product safety from raw material procurement to post-shipment controls.

ÖZKA has signed Global Principles Agreement, and revealed its susceptibility about social responsibilities. While continuously increasing its employment, ÖZKA acts according to the legislative regulations about environment, and work safety. By recycling process scraps, ÖZKA creates added-value for global environment, and economy. Thanks to this approach, it exhibits its difference in the industry.

ÖZKA considers its employees as the basis of sustainable growth, and keeps investing on human resources for further improvements. It plans, and practices the attending of its employees to domestic, and abroad events, such as; expos, workshops, and trainings. It matches its young, and dynamic employees with experienced supervisors. Thus, ÖZKA continues to its planned growth.

HAKKIMIZDA

1994 yılında kurulan ÖZKA Lastik, vizyonunu yurt içinde lider, yurt dışında tanınmış bir marka olarak belirlemiştir. Profesyonelce yürüttüğü strateji planlama faaliyetleriyle politika ve hedeflerini, net bir şekilde ortaya koymuştur.

Vizyonu doğrultusunda, 2004 yılında yeni tesisine taşınan ÖZKA, son teknoloji üretim sistemiyle; Bahçe / Tarla, Kamyonet / Minibüs, Römork, Traktör Ön - Arka, İş Makinesi, Biçerdöver, Forklift, Panzer ve Radyal Traktör Lastiği gruplarındaki yatırımlarıyla üretimini arttırarak ülkenin en büyük lastik fabrikası olmuştur.

Ulusal ve uluslararası standartlara (TSE, ETRTO, ECE) uygun güçlü, güvenilir ve sağlam lastikleriyle kısa sürede yurt içinde söz sahibi olan ÖZKA, yurt dışında ise başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyaya lastik ihraç etmektedir.

Toplam kalite yönetimini benimseyen, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 27001 yönetim sistemlerini uygulayan ÖZKA, hammadde girdisinden sevkiyat sonrası kontrolüne kadar tüm süreçte, ürün kalite ve güvenliğini sağlamaktadır.

ÖZKA, toplumsal sorumluluk konusundaki hassasiyetini, Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak ortaya koymuştur. İstihdamını sürekli arttıran ÖZKA, çevre ve iş güvenliği konularında yasal düzenlemelere uygun hareket eder. Proses hurdaları geri dönüştürerek global çevre ve ekonomiye katma değer yaratır, sektördeki farkını ortaya koyar.

Sürdürülebilir büyümenin temeli olarak çalışanlarını gören ÖZKA, insan kaynaklarının gelişimi için de yatırımlar yapmaktadır. Çalışanlarının yurt içinde ve yurt dışında fuar, seminer ve eğitim gibi faaliyetlere katılımını planlayıp uygulamaktadır. Genç ve dinamik kadrosunu tecrübeli yöneticilerle birleştiren ÖZKA, planlı büyümesine devam etmektedir.

RADIAL TRACTOR TYRES

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ



AGRU10



AGRU11



KNK30



KNK32



KNK33



KNK35



KNK50

FRONT TRACTOR TYRES

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

REAR TRACTOR TYRES

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

HARVESTER TYRES

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



KNK50



T213



KNK55



KNK48



KNK50

TRAILER TYRES

RÖMÖRK LASTİKLERİ



KNK25



KNK26



KNK27



KNK22



KNK28



KNK42

FLOTATION TYRES

RÖMÖRK LASTİKLERİ



KNK48



KNK52



KNK56



KNK46

IMPLEMENT TYRES

BAHÇE-TARLA LASTİKLERİ



KNK50



KNK52



KNK54



KNK140



KNK48



KNK42

RADIAL EM TYRES

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ



OR71



KNK44



KNK65



IND80



IND88

EM / INDUSTRIAL / HAFRİYAT

ENDÜSTRİYEL LASTİKLERİ

OFF THE ROAD TYRES

YOLDIŞI KULLANIM LASTİKLERİ



KNK70



KNK72



KNK74



KNK77



KNK88



KNK40

COMPACTOR TYRES

YOL YAPIM MAKİNELERİ
LASTİKLERİ

FORKLIFT TYRES

FORKLİFT LASTİKLERİ

LIGHT TRUCK & BUS TYRES

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



KNK20



KNK24



KNK25



KNK126



KNK12



KNK10



KNK14

MILITARY TYRES

ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

ÖZKA

AGRICULTURAL TYRES
ZİRAİ LASTİKLER





RADIAL TRACTOR TYRES

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar

Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri

Product Code	Size	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebat		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
65 SERIES			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
R6524440	440/65 R24	TL	445	1.185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3.555	538
R6524480	480/65 R24	TL	480	1.235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3.705	559
R6524540	540/65 R24	TL	550	1.320	146/149	D/A8	3000/3250	34	3.960	593
R6526750	750/65 R26	TL	755	1.640	166/163	A8/B	5300/4875	34	4.920	727
R6528440	440/65 R28	TL	445	1.285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3.855	588
R6528480	480/65 R28	TL	480	1.337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4.011	610
R6528540	540/65 R28	TL	550	1.420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4.260	643
R6530540	540/65 R30	TL	550	1.470	150/153	D/A8	3350/3650	34	4.410	668
R6532800	800/65 R32	TL	800	1.858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5.574	830
R6534540	540/65 R34	TL	550	1.575	152/155	D/A8	3550/3875	34	4.725	720
R6538540	540/65 R38	TL	550	1.675	153/156	D/A8	3650/4000	34	5.025	771
R6538600	600/65 R38	TL	595	1.750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5.250	801
R6538650	650/65 R38	TL	650	1.820	163/166	D/A8	4875/5300	34	5.460	829
70 SERIES										
R7016240	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	34	2.235	340
R7016260	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	34	2.310	350
R7016280	280/70 R16	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	34	2.394	362
R7018280	280/70 R18	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	34	2.547	388
R7020260	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	34	2.625	403
R7020280	280/70 R20	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	34	2.700	413
R7020300	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	34	2.856	434
R7020320	320/70 R20	TL	319	982	113/113	A8/B	1150/1150	23	2.946	446
R7020360	360/70 R20	TL	357	1.042	129/129	A8/B	1850/1850	34	3.126	471
R7024320	320/70 R24	TL	319	1.095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3.285	502
R7024360	360/70 R24	TL	357	1.152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3.456	525
R7024380	380/70 R24	TL	380	1.190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3.570	540
R7024420	420/70 R24	TL	418	1.248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3.744	564
R7024460	460/70 R24	TL	460	1.260	152/149	A8/B	3550/3250	46	3.780	569
R7024480	480/70 R24	TL	480	1.320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3.960	593
R7026480*	480/70 R26	TL	480	1.380	139/136	A8/B	2430/2240	23	4.140	622
R7028360	360/70 R28	TL	357	1.255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3.765	576
R7028380	380/70 R28	TL	380	1.293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3.879	592
R7028420	420/70 R28	TL	418	1.351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4.053	615
R7028480	480/70 R28	TL	480	1.425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4.275	645
R7030420	420/70 R30	TL	418	1.400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4.200	640
R7030480	480/70 R30	TL	480	1.480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4.440	672
R7030600	600/70 R30	TL	595	1.605	158/156	A8/B	4250/4000	34	4.815	723
R7034480	480/70 R34	TL	479	1.580	143/140	A8/B	2725/2500	23	4.740	722
R7034520*	520/70 R34	TL	516	1.640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4.920	745
R7038480	480/70 R38	TL	480	1.685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5.055	775
R7038520	520/70 R38	TL	516	1.750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5.250	801
R7038580	580/70 R38	TL	580	1.830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5.490	833
R7038710	710/70 R38	TL	720	1.965	171/174	D/A8	6150/6700	34	5.895	888

RADIAL TRACTOR TYRES

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

			Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar				Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
Product Code	Size	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebat		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
80 SERIES			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
R8042480	480/80 R42	TL	485	1.845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5.535	849
R8046480	480/80 R46	TL	485	1.945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5.835	899
85 SERIES										
R8520280	280/85 R20 (11.2 R20)	TL	282	984	112/109	A8/B	1120/1030	23	2.952	447
R8520320	320/85 R20 (12.4 R20)	TL	319	1.052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3.156	475
R8524280	280/85 R24 (11.2 R24)	TL	282	1.086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3.258	498
R8524320	320/85 R24 (12.4 R24)	TL	319	1.154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3.462	526
R8524340	340/85 R24 (13.6 R24)	TL	343	1.188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3.564	540
R8524380	380/85 R24 (14.9 R24)	TL	380	1.256	131/128	A8/B	1950/1800	23	3.768	567
R8524420	420/85 R24 (16.9 R24)	TL	418	1.324	137/134	A8/B	2300/2060	23	3.972	595
R8528280	280/85 R28 (11.2 R28)	TL	282	1.187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3.561	549
R8528320	320/85 R28 (12.4 R28)	TL	320	1.255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3.765	576
R8528340	340/85 R28 (13.6 R28)	TL	343	1.289	127/124	A8/B	1750/1600	23	3.867	590
R8528380	380/85 R28 (14.9 R28)	TL	380	1.357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4.071	618
R8528420	420/85 R28 (16.9 R28)	TL	418	1.425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4.275	645
R8530380	380/85 R30 (14.9 R30)	TL	380	1.408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4.224	643
R8530420	420/85 R30 (16.9 R30)	TL	418	1.476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4.428	671
R8530460	460/85 R30 (18.4 R30)	TL	455	1.544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4.632	698
R8532320	320/85 R32 (12.4 R32)	TL	320	1.365	126/126	A8/B	1700/1700	34	4.095	630
R8534420	420/85 R34 (16.9 R34)	TL	418	1.578	142/139	A8/B	2650/2430	23	4.734	722
R8534460	460/85 R34 (18.4 R34)	TL	455	1.646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4.938	749
R8536320	320/85 R36 (12.4 R36)	TL	320	1.465	128/125	A8/B	1800/1650	23	4.395	681
R8536340	340/85 R36 (13.6 R36)	TL	343	1.495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4.485	693
R8538320	320/85 R38 (12.4 R38)	TL	320	1.515	143/143	A8/B	2725/2725	52	4.545	706
R8538340	340/85 R38 (13.6 R38)	TL	343	1.545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4.635	718
R8538380	380/85 R38 (14.9 R38)	TL	380	1.611	139/136	A8/B	2430/2240	23	4.833	745
R8538420	420/85 R38 (16.9 R38)	TL	418	1.679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5.037	772
R8538460	460/85 R38 (18.4 R38)	TL	455	1.747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5.241	800
R8538460R	460/85 R38 REINF.	TL	455	1.747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5.241	800
R8538520	520/85 R38 (20.8 R38)	TL	516	1.849	155/152	A8/B	3875/3550	23	5.547	841
R8542520	520/85 R42 (20.8 R42)	TL	516	1.955	157/157	A8/B	4125/4125	23	5.865	894
R8546340*	340/85 R46 (13.6 R46)	TL	345	1.756	150/151	D/A8	3350/3450	52	5.268	823
R8548340	340/85 R48 (13.6 R48)	TL	343	1.800	151/152	D/A8	3450/3550	58	5.490	845
90 SERIES										
R9046320*	320/90 R46	TL	320	1.750	146/146	A8/B	3000/3000	46	5.250	820
R9046380	380/90 R46	TL	380	1.860	159/162	D/A8	4375/4750	58	5.580	865
R9050320*	320/90 R50	TL	320	1.850	150/150	A8/B	3350/3350	52	5.643	870
R9054320*	320/90 R54	TL	320	1.950	155/155	A8/B	3875/3875	58	5.950	921
95 SERIES										
R9520	9.5 R20	TL	241	938	108/105	A8/B	1000/925	23	2.814	422
R9532210	210/95 R32	TL	215	1.215	114/114	A8/B	1180/1180	34	3.706	570
R9532230	230/95 R32	TL	230	1.255	128/128	A8/B	1800/1800	58	3.828	586
R9532270	270/95 R32	TL	275	1.330	136/136	A8/B	2240/2240	58	4.057	616
R9536210*	210/95 R36	TL	215	1.320	118/118	A8/B	1320/1320	34	4.026	617
R9536270*	270/95 R36	TL	275	1.435	139/139	A8/B	2430/2430	58	4.377	668
R9538270	270/95 R38	TL	275	1.485	140/140	A8/B	2500/2500	58	4.529	694
R9544210	210/95 R44	TL	215	1.520	120/120	A8/B	1400/1400	34	4.560	722
R9544230	230/95 R44	TL	230	1.560	132/132	A8/B	2000/2000	58	4.758	738
R9544270	270/95 R44	TL	275	1.635	142/142	A8/B	2650/2650	58	4.987	769
R9546270*	270/95 R46	TL	275	1.685	143/143	A8/B	2725/2725	58	5.139	794
R9546300	300/95 R46	TL	300	1.740	148/148	A8/B	3150/3150	58	5.307	816
R9548230	230/95 R48	TL	230	1.660	136/136	A8/B	2240/2240	58	5.063	789
R9548270	270/95 R48	TL	275	1.735	144/144	A8/B	2800/2800	58	5.292	819
R9552300*	300/95 R52	TL	300	1.900	156/159	D/A8	4000/4375	58	5.795	895
R9554270*	270/95 R54	TL	275	1.885	146/146	A8/B	3000/3000	58	5.750	894

* THE SIZE IS IN PRODUCT DEVELOPMENT PROGRAM * EBAT ÜRÜN GELİŐTİRME PROGRAMINDADIR.



RADIAL TRACTOR TYRES RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar

Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri

Product Code	Size	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebat		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
75 SERIES			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
R7526620	620/75 R26	TL	630	1.600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4.800	711
R7530620	620/75 R30	TL	630	1.695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5.085	759
R7532650	650/75 R32	TL	650	1.795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5.385	805



FRONT TRACTOR TYRES

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri		Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load		
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3102	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2.242	335
3103	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2.242	335
3202	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2.318	345
3203	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2.318	345
3402	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2.455	363
3403	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2.455	363

KNK32



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri		Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load		
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3412	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2.455	363
3413	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2.455	363
3513	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2.623	390
3552	6.50-20 6PR	TT	175	865	97	A6	730	45	2.638	397
3553	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2.638	397
3602	7.50-20 6PR	TT	205	915	103	A6	875	40	2.791	417
3603	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2.791	417



FRONT TRACTOR TYRES

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri		Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load		
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Bařına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3132	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2.242	335
3133	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2.242	335
3232	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2.318	345
3233	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2.318	345
3472	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2.455	363
3473	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2.455	363
3542	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2.483	374

KNK35



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri		Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load		
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Bařına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3052	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2.166	325
3053	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2.166	325
3112	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2.242	335
3113	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2.242	335
3212	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2.318	345
3213	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2.318	345
3432	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2.455	363
3433	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2.455	363
3463	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2.608	383
3483	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2.730	399
3493	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2.943	427
3502	7.50-18 6PR	TT	205	860	101	A6	825	41	2.623	390
3503	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2.623	390



FRONT TRACTOR TYRES

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar

Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3003	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2.379	2.379
3122	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2.242	2.242
3123	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2.242	2.242
3222	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2.318	2.318
3223	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2.318	2.318
3423	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2.455	2.455
3523	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2.623	2.623
3623	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2.791	2.791
3653	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2.867	2.867
3663	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2.867	2.867
3673	11.2-20 8PR	TT	285	1.005	113	A6	1150	38	3.065	3.065
3683	11.2-20 8PR	TL	285	1.005	113	A6	1150	38	3.065	3.065



REAR TRACTOR TYRES

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar

Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Bařına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
5002	8.3-24 6PR	TT	210	1.009	105	A6	925	30	3.077	465
5003	8.3-24 8PR	TT	210	1.009	108	A6	1000	35	3.077	465
5102	9.5-24 6PR	TT	241	1.050	110	A6	1060	26	3.203	481
5103	9.5-24 8PR	TT	241	1.050	116	A6	1250	34	3.203	481
5112	11.2-24 6PR	TT	284	1.105	110	A6	1060	26	3.370	503
5113	11.2-24 8PR	TT	284	1.105	116	A6	1250	34	3.370	503
5115	11.2-24 12PR	TT	284	1.105	122	A6	1500	40	3.370	503
5122	12.4-24 6PR	TT	315	1.160	115	A6	1215	24	3.538	525
5123	12.4-24 8PR	TT	315	1.160	118	A6	1320	29	3.538	525
5125	12.4-24 12PR	TT	315	1.160	124	A6	1600	35	3.538	525
5132	13.6-24 6PR	TT	345	1.210	120	A6	1400	22	3.691	545
5133	13.6-24 8PR	TT	345	1.210	123	A6	1550	28	3.691	545
5135	13.6-24 12PR	TT	345	1.210	129	A6	1850	34	3.691	545
5142	14.9-24 6PR	TT	378	1.265	125	A6	1650	20	3.858	567
5143	14.9-24 8PR	TT	378	1.265	128	A6	1800	26	3.858	567
5144	14.9-24 10PR	TT	378	1.265	131	A6	1950	30	3.858	567
5146	14.9-24 14PR	TT	378	1.265	137	A6	2300	38	3.858	567
5197	15.5/80-24 16PR	TL	394	1.260	163	A6	4875	58	3.843	565
5053*	16.9-24 8PR	TT	429	1.335	133	A6	2060	25	4.072	595
5054*	16.9-24 10PR	TT	429	1.335	136	A6	2240	29	4.072	595
5056*	16.9-24 14PR	TT	429	1.335	141	A6	2575	35	4.072	595
5184	14.9-26 10PR	TT	378	1.315	133	A6	2060	30	4.011	592
5186	14.9-26 14PR	TT	378	1.315	140	A6	2500	39	4.011	592
5154	18.4-26 10PR	TT	467	1.461	142	A6	2650	26	4.456	650
5157	18.4-26 16PR	TT	467	1.461	150	A6	3350	40	4.456	650
5202	11.2-28 6PR	TT	284	1.205	112	A6	1120	26	3.675	553
5203	11.2-28 8PR	TT	284	1.205	118	A6	1320	34	3.675	553
5212	12.4-28 6PR	TT	315	1.260	117	A6	1285	25	3.843	575
5213	12.4-28 8PR	TT	315	1.260	125	A6	1650	30	3.843	575
5222	13.6-28 6PR	TT	345	1.310	121	A6	1450	23	3.996	595
5223	13.6-28 8PR	TT	345	1.310	125	A6	1650	29	3.996	595
5232	14.9-28 6PR	TT	378	1.365	125	A6	1650	20	4.163	617
5233	14.9-28 8PR	TT	378	1.365	130	A6	1900	26	4.163	617
5234	14.9-28 10PR	TT	378	1.365	135	A6	2180	30	4.163	617
5236	14.9-28 14PR	TT	378	1.365	143	A6	2725	40	4.163	617
5253	16.9-28 8PR	TT	429	1.435	135	A6	2180	24	4.377	645
5254	16.9-28 10PR	TT	429	1.435	139	A6	2430	29	4.377	645
5256	16.9-28 14PR	TT	429	1.435	143	A6	2725	34	4.377	645
5303	14.9-30 8PR	TT	378	1.415	132	A6	2000	26	4.316	642



REAR TRACTOR TYRES TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri		Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load		
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
5304	14.9-30 10PR	TT	378	1.415	136	A6	2240	29	4.316	642
5313	16.9-30 8PR	TT	429	1.485	137	A6	2300	25	4.529	670
5314	16.9-30 10PR	TT	429	1.485	144	A6	2800	28	4.529	670
5316	16.9-30 14PR	TT	429	1.485	150	A6	3350	34	4.529	670
5323	18.4-30 8PR	TT	467	1.550	139	A6	2430	20	4.728	696
5324	18.4-30 10PR	TT	467	1.550	145	A6	2900	26	4.728	696
5326	18.4-30 14PR	TT	467	1.550	154	A6	3750	40	4.728	696
5413	8.3-32 8PR	TT	211	1.195	111	A6	1090	46	3.645	559
5423	9.5-32 8PR	TT	241	1.250	115	A6	1215	39	3.813	581
5433	12.4-32 8PR	TT	315	1.360	125	A6	1650	32	4.148	625
5514	16.9-34 10PR	TT	429	1.585	142	A6	2650	29	4.834	720
5516	16.9-34 14PR	TT	429	1.585	148	A6	3150	37	4.834	720
5524	18.4-34 10PR	TT	467	1.650	146	A6	3000	26	5.033	746
5526	18.4-34 14PR	TT	467	1.650	153	A6	3650	36	5.033	746
5527	18.4-34 16PR	TT	467	1.650	159	A6	4375	45	5.033	746
5602	12.4-36 6PR	TT	315	1.465	121	A6	1450	24	4.468	677
5603	12.4-36 8PR	TT	315	1.465	126	A6	1700	29	4.468	677
5612	13.6-36 6PR	TT	345	1.515	125	A6	1650	23	4.621	697
5613	13.6-36 8PR	TT	345	1.515	129	A6	1850	29	4.621	697
5643	12.4-38 8PR	TT	315	1.515	127	A6	1750	29	4.621	703
5703	13.6-38 8PR	TT	345	1.565	131	A6	1950	29	4.773	723
5704	13.6-38 10PR	TT	345	1.565	135	A6	2180	33	4.773	723
5713	14.0-38 8PR	TT	345	1.565	131	A6	1950	29	4.773	723
5714	14.0-38 10PR	TT	345	1.565	135	A6	2180	33	4.773	723
5724	15.5-38 10PR	TT	394	1.570	138	A6	2360	33	4.789	725
5725	15.5-38 12PR	TT	394	1.570	141	A6	2575	38	4.789	725
5734	16.9-38 10PR	TT	429	1.685	145	A6	2900	30	5.139	771
5736	16.9-38 14PR	TT	429	1.685	152	A6	3550	40	5.139	771
5744	18.4-38 10PR	TT	467	1.750	147	A6	3075	26	5.338	797
5746	18.4-38 14PR	TT	467	1.750	154	A6	3750	36	5.338	797



REAR TRACTOR TYRES TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
5333	16.9-30 8PR	TT	429	1.485	137	A6	2300	25	4.529	670
5334	16.9-30 10PR	TT	429	1.485	144	A6	2800	28	4.529	670
5336	16.9-30 14PR	TT	429	1.485	150	A6	3350	34	4.529	670
5755	15.5-38 12PR	TT	394	1.570	141	A6	2575	38	4.789	725
5764	16.9-38 10PR	TT	429	1.685	145	A6	2900	30	5.139	771

KNK55



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
5167	14.9-24 6PR (IRRIGATION)	TT			128	A6	1800	26		



HARVESTER TYRES BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4605	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135	A8	2180	65	2.699	400
4626	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144	A8	2800	63	2.943	432
4647	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144	A8	2800	66	2.715	402

KNK50



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
5178	23.1-26 18PR	TL	587	1.605	162	A6	4750	37	4.895	708
5527	18.4-34 16PR	TT	467	1.650	159	A6	4375	45	5.033	746
6737	18.4-30 16PR	TT	467	1.550	158	A6	4250	45	4.728	696
5358	23.1-30 18PR	TL	587	1.715	160	A6	4500	36	5.231	762
5757	20.8-38 16PR	TT	528	1.840	162	A6	4750	39	5.612	833
5767	20.8-38 16PR	TL	528	1.840	162	A6	4750	39	5.612	833



TRAILER TYRES RÖMORK LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4425	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2.400	346
4706	8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2.959	427

KNK26



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4515	9.00-16 12PR	TL	247	865	125	A6	1650	58	2.638	375
4516	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2.638	375



TRAILER TYRES RÖMÖRK LASTİKLERİ

Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar

Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4505	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2.638	375
4506	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2.638	375

KNK22



Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar

Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4716	9.00-20 14PR	TT	247	1.017	133	A6	2060	81	3.102	445



TRAILER TYRES RÖMÖRK LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4445	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2.400	346

KNK42



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4215	260/70-15.3 (10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126	A8	1700	52	2.297	331



FLOTATION TYRES

RÖMÖRK LASTİKLERİ

Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar

Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4365	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2.318	334
4376	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2.577	365
4386	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2.711	382
4525	10.5/65-16 (265/65-16) 12PR	TT	274	755	126	A8	1700	65	2.303	334

KNK52



Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar

Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4335	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2.318	334
4346	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2.577	365



FLOTATION TYRES RÖMORK LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri		Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load		
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Bařına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4397	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 16PR	TL	307	889	144	A8	2800	71	2.711	382
4418	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151	A8	3450	90	2.666	377
4847	550/60-22.5 16PR	TL	543	1.244	154	A8	3750	41	3.794	538



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri		Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load		
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Bařına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
4566	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2.843	403
4568	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2.843	403

IMPLEMENT TYRES BAHÇE-TARLA LASTİKLERİ



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
1812	6.50/80-15 6PR	TT	163	663	86	A6	530	52	2.022	303

KNK52



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
1501	4.50-10 4PR	TT	124	490	49	A6	185	30	1.495	221
1611	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1.769	262
1732	7.00-12 6PR	TT	200	683	83	A6	487	36	2.083	304
1752	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1.952	289

IMPLEMENT TYRES BAHÇE-TARLA LASTİKLERİ



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
1702	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1.793	266

KNK140



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
1802	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1.998	300



IMPLEMENT TYRES BAHÇE-TARLA LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
1764	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2.166	314

KNK42



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
1774	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	117	A8	1285	57	2.047	299

ÖZKA

INDUSTRIAL, EM, OTR TYRES
İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ





RADIAL EM TYRES

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Product Code	Size	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebat		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
R8024440	440/80 R24	TL	450	1.320	154/154	A8/B	3750/3750	46	3.980	595
R8028480	440/80 R28	TL	450	1.420	156/156	A8/B	4000/4000	46	4.260	645

KNK12



EM / INDUSTRIAL / HAFRİYAT

ENDÜSTRİYEL LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6236	12.5-20 14PR	TL	325	1.040	137	A8	2300	51	3.172	467

EM / INDUSTRIAL / HAFRİYAT ENDÜSTRİYEL LASTİKLERİ



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6247	10.00-20 16PR	TT	283	1.084	146/143	A8	3000	130	3.306	484
6257	10.00-20 16PR	TL	283	1.084	146/143	A8	3000	130	3.306	484

KNK65



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6015	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2.364	352
6036	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2.580	380



EM / INDUSTRIAL / HAFRİYAT ENDÜSTRİYEL LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6055	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	2360	84	2.419	359
6076	12-16.5 14PR	TL	297	858	144	A3	2800	83	2.617	385
6115	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	2180	62	2.721	403
6156	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2.913	428
6196*	14.5-20 14PR	TL	355	1.095	143	D	2725	51	3.340	489
6277	16.0/70-20 16PR	TL	385	1.091	166	A2	5300	65	3.328	487
6287	15.5/80-24 16PR	TL	412	1.269	147	A8	3075	58	3.870	569
6377	16.0/70-24 16PR	TL	418	1.200	169	A2	5800	65	3.660	541
6397	16.9-24 16PR	TL	429	1.310	154	A8	3750	46	3.996	585
6566	17.5L-24 14PR	TL	475	1.277	154	A8	3750	46	3.895	572
6816	15.5-25 14PR	TL	400	1.325	173	A2	6500	68	4.041	594
6516	18.4-26 14PR	TL	467	1.425	160	A8	4500	42	4.346	636
6616	16.9-28 14PR	TL	429	1.410	156	A8	4000	43	4.301	635
6957	16.9-30 16PR	TL	418	1.466	156	A8	4000	47	4.471	663

IND88



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6166	12.5/80-18 14PR	TL	308	987	146	A8	3000	62	3.010	441
6176	340/80-18 14PR	TL	343	1.001	146	A8	3000	62	3.053	446



OFF THE ROAD TYRES YOLDIŞI KULLANIM LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri		Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load		
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6407	15.5-25 16PR	TL	384	1.261	175	A2	6900	72	3.846	568
6761	14.00-24 24PR	TL	375	1.360	186	A2	9500	123	4.148	605
6765	14.00-24 32PR	TL	375	1.360	190	A2	10600	145	4.148	605
6419	17.5-25 20PR	TL	455	1.371	181	A2	8250	83	4.182	612
6431	20.5-25 24PR	TL	531	1.527	189	A2	10300	76	4.657	674
6451	23.5-25 24PR	TL	604	1.625	196	A2	12500	68	4.956	714
6473	26.5-25 28PR	TL	702	1.785	203	A2	15500	68	5.444	778
6475	26.5-25 32PR	TL	702	1.785	206	A2	17000	79	5.444	778
6495	29.5-25 32PR	TL	758	1.923	210	A2	19000	72	5.865	833
6529	18.00-25 40PR	TL	498	1.615	206	A2	17000	138	4.926	710

KNK72



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri		Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load		
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6327	13.00-24 16PR	TT	335	1.280	151	A8	3450	58	3.904	573
6337	13.00-24 16PR	TL	335	1.280	151	A8	3450	58	3.904	573
6347	14.00-24 16PR	TT	382	1.354	153	A8	3650	54	4.130	603



OFF THE ROAD TYRES

YOLDIŞI KULLANIM LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6297	16.00-24 16PR	TL	432	1.493	160	A8	4000	47	4.554	658

KNK77



COMPACTOR TYRES

YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6536	23.1-26 14PR	TL	587	1.580	166	A8	5300	33	4.819	698



COMPACTOR TYRES YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6225	9.00-20 12PR	TT	256	1.002	157	A2	4125	94	3.056	452
6262	11.00-20 16PR	TT	290	1.040	168	A2	5600	107	3.172	467

KNK40



FORKLIFT TYRES FORKLİFT LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
9105	6.00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	120	1.659	233
9205	6.50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1.806	254
9306	7.00-12 14PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2.056	291
9406	8.15-15 (28*9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2.166	314
9418	8.25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2.562	363

ÖZKA

LCV TYRES

HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ





LIGHT TRUCK & BUS TYRES KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
2144	7.50-15 10PR	TT	235	789	114/112	L	2360/4480	76	2.406	344
2204	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	2000/3900	73	2.281	331
2304	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	2300/4480	76	2.394	345
2405	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	2900/5600	94	2.471	355

KNK24



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
2415	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	2900/5600	94	2.471	355



LIGHT TRUCK & BUS TYRES KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
2425	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	2900/5600	94	2.471	355
2605	8.25-20 12PR	TT	234	970	130/128	J	1900	117	2.959	427

KNK126



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
2154	7.50-15 10PR	TT	235	786	114/112	L	2360/4480	76	2.397	342
2214	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	2000/3900	73	2.281	331
2314	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	2300/4480	76	2.394	345
2435	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	2900/5600	94	2.471	355

ÖZKA

MPT TYRES
ÖZEL AMAÇLI LASTİKLER





MILITARY TYRES ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
7525	12.5-20 12PR	TT	325	1.040	132	F	2000	51	3.172	454

KNK10



Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar		Load Index	Speed Index	Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
			Section Width	Overall Diameter			Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadi // Kat Muadili		Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
7748	14.00-20 18PR	TT	375	1.260	160/157	F	4500	100	3.843	536
7749	14.00-20 20PR	TT	375	1.260	161/158	F	4625	108	3.843	536



MILITARY TYRES ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

			Inflated Unloaded Dimensions Şişirilmiş Boyutlar				Load & Pressure Basınç Yük Bilgileri			
Product Code	Size // Ply Rating	Tt / TI	Section Width	Overall Diameter	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity	Tyre Pressure At Max. Load	Dynamic Rolling Circumference	Static Loaded Radius
Ürün Kodu	Ebadı // Kat Muadili		Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Bařına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
7423	13.00-18 8PR	TT	354	1.125	131	F	1950	43	3.431	479

HEADQUARTER / FACTORY - GENEL MERKEZ / FABRİKA

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No:129 41140
Başiskele / Kocaeli TURKEY
Tel: +90 262 349 50 00
info@ozkalastik.com

SALES OFFICE / WAREHOUSE - SATIŞ / DEPO

Karadenizliler Mah. Kullar Başıyığıt Cad. No:101
Başiskele / Kocaeli TURKEY
Tel: +90 262 349 41 11
info@ozkalastik.com

GERMANY BRANCH OFFICE - ALMANYA OFİS

GTK GmbH
Donatusstrasse 127 -129
50259 Pulheim (Brauweiler)
Germany
Tel: +49 2234 688 43 29

 ozkalastik  ozkalastik  ozkalastik
www.ozkalastik.com